

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ALLTAK TUNING JATEADO

É uma película de PVC calandrado POLIMÉRICO com textura especial – jato de areia – disponível em 20 cores: azul claro, amarelo, branco, bege, verde água, vermelho, verde militar, prata, grafite, marrom, preto, blue metallic, green metallic, purple metallic, grafite metallic, dark gray metallic, brow metallic, bronze metallic, copper metallic e navy blue metallic. Liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico reposicionável.

Indicações: Desenvolvido para proteção e personalização de veículos, podendo ser utilizado para recorte. Boa estabilidade em superfícies lisas e curvas, resistente a impactos leves.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado polimérico 80 micras (0,08µm) para cores sólidas e 100 micras (0,10µm) para cores metálicas.
Liner: Papel couché siliconizado 150g/m².
Adesivo: acrílico reposicionável 17g/m² (+ 2g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixa e bobinas de papelão com largura de 1,38m.
Obs.: Jateado Black disponível na largura de 1,22m e liner de 130g/m².
- Durabilidade esperada: 5 anos (Exceto nas cores: metálicas – 1 ano); na horizontal esta durabilidade é reduzida a 30%. Também pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes, usar sabão neutro.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
 - Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- Nota: Nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.