

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### PREMIUM AÇO ESCOVADO

É uma película de PVC calandrado POLIMÉRICO texturizado, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

**Indicações:** Uso geral tais como sinalização, propagando, design, decoração.

**Propriedades Físicas:** Frontal: PVC calandrado 150µm (micras).  
Liner: papel couché siliconizado 120g/m<sup>2</sup>.  
Adesivo: acrílico permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

**Fornecimento e durabilidade:**

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 1,22m.
- Durabilidade esperada: 6 meses.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

**Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.  
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

**NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.