

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COLOR

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com alto brilho, disponível em diversas tonalidades e transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações: Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, identificação de frotas, recorte eletrônico, corte e vinco.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 80µm (micras).
Liner: papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.
- Durabilidade esperada: 3 anos (exceto a cor prata: 6 meses).

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
 - Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COLOR FOSCO

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com aspecto acetinado, disponível na cor preta e transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações: Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, identificação de frotas, recorte eletrônico, corte e vinco.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 80µm (micras)
Liner: papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.
- Durabilidade esperada: 3 anos.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COLOR FLEX PRATA

É uma película de BOPP (polipropileno biorientado) disponível na cor prata metalizado, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, recorte eletrônico, corte e vinco.

Propriedades Físicas Frontal: BOPP calandrado 80µm (micras).
Liner: papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade: • Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,50 e 1,00m.
• Durabilidade esperada: 6 meses
Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações: • Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
• Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
• Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
• Instalar imediatamente após corte.
• Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
 - Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COLOR TRANSPARENTE REMOVIVEL

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO com alto brilho, transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico removível.

Indicações: Uso geral tais como sinalização, propaganda, design, decoração, identificação de frotas, recorte eletrônico, corte e vinco.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 80µm (micras).
Liner: papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: Acrílico Removível 15g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com largura de 1,00m.
- Durabilidade esperada: 3 anos.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.