

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PREMIUM

É uma película de PVC calandrado POLIMÉRICO com alto brilho disponível em diversas tonalidades, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações

Uso geral tais como sinalização, propagando, design, decoração.

Propriedades Físicas

Frontal: PVC calandrado 80µm (micras).

Liner: papel couché siliconizado 120g/m².

Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e

durabilidade:

• Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,61 e 1,22m.

• Durabilidade esperada: 5 anos (exceto as cores Prata e Ouro – 6 meses).

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem:

Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

➤ Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.

➤ Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PREMIUM FOSCO

É uma película de PVC calandrado POLIMÉRICO de aspecto acetinado, disponível na cor preto e transparente, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

Indicações: Uso geral tais como sinalização, propagando, design, decoração.

Propriedades Físicas: Frontal: PVC calandrado 80µm (micras).
Liner: papel couché siliconizado 120g/m².
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m² (±2 g/m²).

Fornecimento e durabilidade:

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 0,61 e 1,22m.
- Durabilidade esperada: 5 anos.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Armazenagem: Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.