

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### PRINT FLEX PERMANENTE

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO disponível nas cores branco e transparente com gravação brilho e fosco, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico permanente.

**Indicações:** Para flexografia, offset, serigrafia e impressão digital, com tinta base solvente, indicado para propaganda, design, decoração, etc.

**Propriedades Físicas:** Frontal: PVC calandrado 80µm e 100 µm (consulte larguras).  
Liner: papel couché siliconizado 150g/m<sup>2</sup>.  
Adesivo: Acrílico Permanente 20g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

**Fornecimento e durabilidade:**

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 1,00; 1,22; 1,38 e 1,50m (consulte espessuras).
- Durabilidade esperada: 2 anos para uso em exteriores.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação. A Alltak não se responsabiliza pela durabilidade da impressão.

**Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20°C e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.  
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
  - Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.
- NOTA: nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### PRINT FLEX REMOVIVEL

É uma película de PVC calandrado MONOMÉRICO disponível nas cores branco e transparente com gravação brilho e fosco, liner de papel couché siliconizado e adesivo acrílico removível.

**Indicações:** Para flexografia, offset, serigrafia e impressão digital, com tinta base solvente, indicado para propaganda, design, decoração, personalização de veículos, etc.

**Propriedades Físicas:** Frontal: PVC calandrado 80µm e 100 µm (micras) – consulte larguras.  
Liner: papel couché siliconizado 150g/m<sup>2</sup>.  
Adesivo: Acrílico removível 15g/m<sup>2</sup> (±2 g/m<sup>2</sup>).

**Fornecimento e durabilidade:**

- Material acondicionado em caixas e bobinas de papelão com larguras de 1,00; 1,22; 1,38 e 1,50m (consulte espessura).
- Durabilidade esperada: 2 anos para uso em exteriores.

Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação. A Alltak não se responsabiliza pela durabilidade da impressão.

**Armazenagem:** Armazenar a temperaturas entre 20° e 30°C, umidade relativa do ar entre 40% e 50%.  
Validade: 2 anos a partir da data de fabricação, estando acondicionado na embalagem original e em local apropriado.

**Recomendações:**

- Aplicar em superfície lisa e plana previamente limpa utilizando álcool isopropílico evitando assim o contato com impurezas, oleosidade ou qualquer outro produto químico.
- Não indicada a aplicação em superfícies corrugadas, rugosas e/ou porosas.
- Utilização de solvente em excesso diminui o tempo de durabilidade do produto.
- Instalar imediatamente após corte.
- Depois de aplicado evitar produtos agressivos e atritos constantes.

- Os dados apresentados acima são baseados em testes de laboratório que a Alltak acredita serem confiáveis e são fornecidos apenas para fins informativos, não se constituindo em qualquer forma de garantia.
- Devido a diversidade de potenciais fatores de influência durante a aplicação e utilização da película adesiva, para aplicações especiais, recomendamos aos clientes realizarem seus próprios testes.

**NOTA:** nossos produtos não fazem parte da cadeia produtiva de autopeças e materiais para construção.